



# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP PL 0502

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Laminate floorcoverings according to EN 13329

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Pergo public Extreme, original Excellence

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

not applicable

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολογητής και επαληθεύσης της σταθερότητας της αποσοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παρόδστημα V:

σύστημα 3

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Όνομα του κοινοποιημένου εργαστήριου δοκιμών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και υπολογισμού (κατά περίπτωση).

EPH - Dresden - Germany

δεν εφαρμόζεται





κοινοποιημένος οργανισμός

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά		EN 14041: 2004/AC:2006
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd εκπομπές		EN 14041: 2004/AC:2006
αντίσταση ολίσθησης		EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (dissipative)		EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο)		EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)	antistatic	EN 14041: 2004/AC:2006
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	Th res (m <sup>2</sup> K/W) = 0,11 pu EX/0,07 Or EX	EN 14041: 2004/AC:2006
υδατοστεγανότητα	not applicable	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Dr. Theo Smet, technical services manager

(όνομα και ιδιότητα)

Wielsbeke, 10/06/2013

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)